

撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断 フェイスカッター 特許出願中



驚異の耐久性!

SDF-19B0

- 差し筋や枠組鉄筋の開口部を際やツラで切断。
- ダイア純正チップソー一枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能。
- 小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業が容易です。



チップソー

ご注文No.	交換部品
ZC1100Y	チップソー

※ご注文は、5枚単位となります。



フェイスカッター SDF-19B0

ご注文No.	SDF-19B0
切断能力	D10~D19(異形棒鋼SD345)
電源	AC100V 50/60Hz
モーター部	消費電力1010W 10.5A
外形寸法	長360×高105×幅135mm
質量(コード除く)	3.5kg
チップソー	24刃超硬 外径100×厚1.6mm

SDF-19B0 平均切断時間及び切断本数

鉄筋呼び名	切断時間	1枚の切断本数
D10	5秒/1本	1100
D19	6秒/1本	650

鉄筋素材(SD345)

トタン、シャッター、ステンレス板、鋼管、ドラム缶、車のボディ等 板用カッター



**小型、軽量。
操作性重視設計!**

- チップソーを薄板用、厚板用の2種類で鉄板0.5~12mm、ステンレス板0.5~9mmまで対応。



チップソー

ご注文No.	交換部品
ZC1150	薄板用チップソー
ZC1001	厚板用チップソー

※ご注文は、10枚単位となります。




シャッターの切断


板用カッター DRS-23

ご注文No.	DRS-23	
切断能力	切断対象物	シャッター、波板、鉄板、ステンレス板
	薄板用チップソー	鉄板t0.5~3.2mm、ステンレス板t0.5~3mm
	厚板用チップソー	鉄板t3.2~12mm、ステンレス板t3~9mm
電源	AC100V 50/60Hz	
モーター部	消費電力1010W 10.5A	
外形寸法	長490×高210×幅160mm	
質量(コード除く)	6.6kg	
チップソー(スプライン)	薄板用	34刃超硬 外径122×厚1.6mm
	厚板用	24刃超硬 外径122×厚1.6mm

配管用パイプ、電力ケーブル、アルミサッシ等 円筒用カッター



電力ケーブルの切断



チップソー

ご注文No.	交換部品
ZC1125	チップソー

※ご注文は、5枚単位となります。



パイプの切断

円筒用カッター PCC-65

ご注文No.	PCC-65	
切断能力	φ60.5×t4.9(STPG370)	:9.5秒
	φ60.5×t1.5(SUS304)	:4.0秒
パイプの種類(一例)	ステンス管Su	13・20・25・30
	ガス水道管B	3/8・1/2・3/4・1
	硬質塩ビ管	13・20・25
電源	AC100V 50/60Hz	
モーター部	消費電力1010W 10.5A	
外形寸法	長568×高222×幅178mm(ハンドル付)	
質量(コード除く)	6.0kg	
チップソー(スプライン)	60刃超硬 外径190×厚1.4mm	