

刃の耐久性を追及した、カッターのロングセラーです。

## ワイヤーカッター 手動油圧一体型

在庫  
なくなり次第  
販売終了



C-25N

在庫  
なくなり次第  
販売終了



C-40

### C-25N・C-40

ご注文No.		C-25N	C-40
吐出量		1.5ml/ストローク	0.9ml/ストローク
切断能力	ワイヤーロープ(JIS1号)	φ 18.0mm	φ 22.0mm
	裸硬銅より線	φ 23.4mm	φ 41.6mm
	鋼芯アルミより線(ACSR)	φ 23.4mm	φ 38.4mm
	裸硬アルミ線(HAL)	φ 23.4mm	φ 40.7mm
	軟銅丸棒	φ 24.0mm	φ 22.0mm
	軟鋼棒(SS400)	φ 20.0mm	φ 20.0mm
全長	520mm	590mm	
質量	4.0kg	4.5kg	

ご注文No.		
交換部品	移動刃	固定刃
C-25N	B-7856XA	B-7855
C-40	B-2627XA	B-2621XB

※ご注文は、1枚単位となります。

注)1.活線は切断してはいけません。2.ピアノ線・PC鋼線は切断できません。  
3.ケーブルの種類、硬さ、被覆の素材、カッターの切れ味などにより、能力以下でも切断できない場合があります。

ダイアスーパーポンプなどとの組合せで  
スピーディーで確実な切断。

## ケーブルカッター 分離油圧式



CR-75



CR-100



CR-150Cによる  
φ152mm電力ケーブル切断状況



CR-150C

### CR-75・CR-100・CR-150C

ご注文No.		CR-75	CR-100	CR-150C
公称出力		50kN	110kN	218kN
公称圧力		70MPa	70MPa	70MPa
ストローク		85mm	120mm	170mm
カッター口径		80mm	104mm	154mm
切断能力	銅より線	φ 28.8mm	φ 41.6mm	切断実績 400kV架橋ポリエチレン 電力ケーブル(より線) 2500mm <sup>2</sup> (φ152mm)
	アルミ線HAL	φ 37.8mm	φ 46.2mm	
	CCP	φ 75.0mm	φ 100.0mm	
	地中線ケーブル	φ 50.0mm	φ 100.0mm	
全長	435mm	645mm	882mm	
質量	5.4kg	11.9kg	40.0kg	



推奨電動油圧ポンプ  
DSP-124・DSP-200  
適合電動油圧ポンプ  
DSP-120・DSP-201N

ご注文No.			
交換部品	移動刃	固定刃	ラム
CR-75	B-2455XA	B-2452XA	RS-0586A
CR-100	B-2475	B-2476	RS-11120A
CR-150C	B-2494XA	B-2595XA	RS-20170

※ご注文は、1枚単位となります。

注)1.活線は切断してはいけません。  
2.ケーブルの種類、硬さ、被覆の素材、カッターの切れ味などにより能力以下でも切断できない場合があります。